

Filtros de arena Serie "Pacific"



160TP

| MODELO | CODIGO | DIAM. | ARENA SILICA | AREA FILTRANTE | CAPACIDAD CIRCULACION | | LPM | GPM |
|--------|-----------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|------|
| | | | | | 6 horas (lts) | 8 horas (lts) | | |
| 160TP | 1101-1116 | 16" | 60 kgs. | 1.4 pies ² | 45,324 | 60,432 | 125.9 | 33.2 |
| 190TP | 1101-1119 | 19" | 90 kgs. | 1.8 pies ² | 54,036 | 72,048 | 150.1 | 39.6 |
| 240TP | 1101-1124 | 24" | 150 kgs. | 3.1 pies ² | 84,780 | 113,040 | 235.5 | 62.2 |

*Flujos basados en la norma NSF (20 gpm/pie² de área filtrante) utilizando arena #20.

- Tanque fabricado en plástico resistente a rayos UV.
- Funcionan a una presión de trabajo de hasta 50 psi.
- Válvula superior de 7 pasos con abrazadera de plástico para fácil acceso al tanque.
- Tapón inferior para drenar tanque.
- Manómetro incluido.
- 3 años de garantía.

* LAS CARGAS FILTRANTES SON POR SEPARADO.
* FILTRE HASTA 3 MICRAS UTILIZANDO ZEOLITE

Accesorios para filtros Inter Water



VTP7



FTP15



V3W

| MODELO | CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|------------|---|
| VTP7 | 1101-1115R | Para filtros 160 TS, 190 TS Y 240 TS Conexión 1 1/2" |
| FTP15 | 1100-0101 | Tuerca unión para válvula (necesita 3) |
| V3W | 1100-0201 | Válvula de 3 vías |

Distribuidor autorizado:

Filtros de arena Serie "Pacific"



Inter[®]
Water

Filtros Serie "Pacific"

Fabricados con los más altos estándares de calidad, los filtros Serie "Pacific" ofrecen los últimos detalles en tecnología, ofreciendo eficiencia, durabilidad, facilidad de operación y bajo mantenimiento.

Los filtros Serie "Pacific" son totalmente a prueba de la corrosión y ofrecen la posibilidad de filtrar hasta 3 micras utilizando InterZeo (Zeolite) como material filtrante.

- Tanque fabricado en plástico resistente a rayos UV.
- Funcionan a una presión de trabajo de hasta 50 psi.
- Válvula superior de 7 pasos con abrazadera de plástico para fácil acceso al tanque.
- Tapón inferior para drenar tanque.
- Manómetro incluido.
- 3 años de garantía.



* LAS CARGAS FILTRANTES SON POR SEPARADO.

* FILTRE HASTA 3 MICRAS UTILIZANDO ZEOLITE

*Flujos basados en la norma NSF (20 gpm/pie² de área filtrante) utilizando arena #20.

Distribuidor autorizado:

www.inter-water.com
info@inter-water.com